



Vinkelförskruvning 90° mjuk böj med metallgänga IP68 Metrisk

Slangförskruvning i polyamid 6.
 Gänga i förnicklad mässing.
 Enkel installation.
 Hög slaghållfasthet.
 Hög dragavlastning.
 Halogen-och kadmiumfri.
 Passar både fin (T) och grov (G) profil.

Specifikation

MATERIAL	Polyamid 6 (PA6)
SKYDDSKLASS	IP68
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C...+105°C
FÄRG	Svart RAL 9005
HALOGENFRI	Ja

Varianter

ARTIKELNR	YTTERGÅNGA	PASSAR TILL SLANG NW	G MM	Ø D MM	A MM	B MM	Ø C MM	R MM	Ø ID MM	ANTAL/FÖRP
NVBV-M207-10	M20x1,5	17	10	29	51	73	29,5	30,5	11	50
NVBV-M207-6	M20x1,5	17	6	29	47	73	29,5	30,5	11	50
NVBV-M257-11	M25x1,5	17	11	35	52	76	29,5	30,5	14,5	50
NVBV-M257-7	M25x1,5	17	7	35	48	76	29,5	30,5	14,5	50
NVBV-M253-11	M25x1,5	23	11	35	62,5	85	37	38	15,5	30
NVBV-M253-7	M25x1,5	23	7	35	58,5	85	37	38	15,5	30
NVBV-M323-13	M32x1,5	23	13	43	64,5	89	37	38	19,5	30
NVBV-M323-8	M32x1,5	23	8	43	59,5	89	37	38	19,5	30
NVBV-M329-13	M32x1,5	29	13	43	74	94,5	44	45	23	20
NVBV-M329-8	M32x1,5	29	8	43	69	94,5	44	45	23	20
NVBV-M409-13	M40x1,5	29	13	55	75,5	100,5	44	45	28,5	20
NVBV-M409-8	M40x1,5	29	8	55	70,5	100,5	44	45	28,5	20
NVBV-M406-13	M40x1,5	36	13	55	86,5	123	53,5	53	29	20
NVBV-M406-8	M40x1,5	36	8	55	81,5	123	53,5	53	29	20
NVBV-M506-14	M50x1,5	36	14	69	87,5	130	53,5	53	36,5	20
NVBV-M506-9	M50x1,5	36	9	69	82,5	130	53,5	53	36,5	20
NVBV-M508-14	M50x1,5	48	14	69	100,5	135	66	60	38,5	10
NVBV-M508-9	M50x1,5	48	9	69	95,5	135	66	60	38,5	10
NVBV-M638-14	M63x1,5	48	14	75	100,5	138	66	60	48	10
NVBV-M638-10	M63x1,5	48	10	75	96,5	138	66	60	48	10