



Delbar Slangförskruvning till PACOF/PPCOF-slang IP54 Metrisk

Delbar slangförskruvning i polyamid 6.
Enkel och snabb installation.
Hög slaghållfasthet.
Hög dragavlastning.
Halogen-och kadmiumfri.
Passar både fin (T) och grov (G) profil.

Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6
SKYDDSKLASS	IP54
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C....+100°C
FÄRG	Svart RAL 9005
TESTSTANDARD	EN 60529 / DIN 40050 / IEC 60529
FLAMKLASS	UL94 HB
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	YTTERGÅNGA	PASSAR TILL SLANG NW	L MM	H MM	SWI MM	E MM	E1 MM	ANTAL/FÖRP
1410429	BLNO-M160	M16x1,5	NW 10	13	36,5	17	-	20	50
1410431	BLNO-M162	M16x1,5	NW 12	13	39,5	20	-	23	50
1410432	BLNO-M202	M20x1,5	NW 12	13	39,5	20	-	23	50
1410433	BLNO-M207	M20x1,5	NW 17	13	43,5	25	-	28,5	50
1410434	BLNO-M257	M25x1,5	NW 17	14	44,5	25	-	28,5	50
1410435	BLNO-M253	M25x1,5	NW 23	14	52,5	33	-	36,5	30
1410436	BLNO-M323	M32x1,5	NW 23	17	56	33	-	36,5	30
1410437	BLNO-M329	M32x1,5	NW 29	17	61	40	-	43	20
1410438	BLNO-M406	M40x1,5	NW 29	21	65	40	-	43	20
1410439	BLNO-M406	M40x1,5	NW 36	22	74,5	50	-	54	20
1410441	BLNO-M508	M50x1,5	NW 48	22	80,5	62	-	66	10