



Rak Slangförskruvning med dragavlastning IP68 PG

Slangförskruvning i polyamid 6.
Hög slaghållfasthet.
Hög dragavlastning.
Halogen-och kadmiumfri.
Passar både fin (T) och grov (G) profil.

Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6
PACKNING	Polykloropren-Nitrilgummi CR/NBR
O-RING	Tesnit (asbestos-free)
SKYDDSKLASS	IP68 stat. / IP67 dyn. / IP68 - 5 bar för kabeln
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C....+105°C
FÄRG	Svart RAL 9005
TESTSTANDARD	EN 60529 / DIN 40050 / IEC 60529
FLAMKLASS	UL94 V0
GLÖDTRÅDSTEST	960°C enligt EN 60695-2-10
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	YTTERGÅNGA	PASSAR TILL SLANG NW	FÖR KABEL Ø MM	L MM	H MM	SW1 MM	SW2 MM	E1 MM	ANTAL/FÖRP
1410360	BVNZ-P090S	PG9/15,2	NW 10	4 - 8	8	53,0	19	19	20	50
1410361	BVNZ-P112S	PG11/18,6	NW 12	5 - 10	8	59,0	22	22	24	50
-	BVNZ-P132S	PG13,5/20,4	NW 12	6 - 12	9	62,0	24	24	24	50
1410362	BVNZ-P167S	PG16/22,5	NW 17	10 - 14	10	72,0	27	27	30	50
-	BVNZ-P163S	PG16/22,5	NW 23	10 - 14	10	79,0	27	27	38	30
1410363	BVNZ-P213S	PG21/28,3	NW 23	13 - 18	12	82,0	33	36	38	30
1410364	BVNZ-P299S	PG29/37,0	NW 29	18 - 25	11	85,0	42	42	44	20
1410365	BVNZ-P366S	PG36/47,0	NW 36	22 - 32	13	106,0	53	55	53	20
1410366	BVNZ-P488S	PG48/59,3	NW 48	34 - 44	14	112,0	63	70	65	10