



Rak Slangförskruvning IP66 invändig gänga UNEF

Slangförskruvning i polyamid 6.
 Enkel och snabb installation: tryck in slangen.
 Kan enkelt öppnas, lossas med en skruvmejsel.
 Hög slaghållfasthet.
 Hög dragavlastning.
 Halogen-och kadmiumfri.
 Passar både fin (T) och grov (G) profil.

Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6
SKYDDSKLASS	IP66 stat. / IP54 dyn.
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C...+105°C
FÄRG	Svart RAL 9005
TESTSTANDARD	EN 60529 / DIN 40050 / IEC 60529
FLAMKLASS	UL94 V0
GLÖDTRÅDSTEST	960°C enligt EN 60695-2-10
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	INNERGÄNGA	PASSAR TILL SLANG NW	L MM	H MM	E1 MM	ANTAL/FÖRP
.	BVIDA-U15MGT	5/8"-24	7	8	31.5	21,5	100
.	BVIDA-U150GT	5/8"-24	10	8	33.5	21,5	50
.	BVIDA-U152GT	5/8"-24	12	8	36.5	21,5	50
.	BVIDA-U180GT	3/4"-20	10	8	33.5	27	50
1410686	BVIDA-U182GT	3/4"-20	12	8	36.5	27	50
.	BVIDA-U187GT	3/4"-20	17	8	44.5	27	50
1410687	BVIDA-U232GT	15/16"-20	12	8	38.5	32	50
.	BVIDA-U237GT	15/16"-20	17	8	46.5	32	50
.	BVIDA-U233GT	15/16"-20	23	8	48.5	35,5	30
.	BVIDA-U323GT-11	1 5/16"-18	23	11	52.0	44	30
1410688	BVIDA-U347GT	1 3/8"-18	17	8	46.5	44	50
1410689	BVIDA-U343GT	1 3/8"-18	23	8	48.5	44	30
.	BVIDA-U402GT	1 5/8"-18	12	7	55.5	48	50
.	BVIDA-U407GT	1 5/8"-18	17	7	61.5	48	50
.	BVIDA-U403GT	1 5/8"-18	23	7	60.5	48	30