



Vinkelförskruvning 45° med snabbkoppling IP66 PG

Slangförskruvning i polyamid 6.
 Enkel och snabb installation: tryck in slangen.
 Kan enkelt öppnas, lossas med en skruvmejsel.
 Hög slaghållfasthet.
 Hög dragavlastning.
 Halogen-och kadmiumfri.
 Passar både fin (T) och grov (G) profil.

Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6
SKYDDSKLASS	IP66
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C...+105°C
FÄRG	Svart RAL 9005
TESTSTANDARD	EN 60529 / IEC 60529
FLAMKLASS	UL94 V0
GLÖDTRÅDSTEST	960°C enligt EN 60695-2-10
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	YTTERGÄNGA	PASSAR TILL SLANG NW	L MM	B MM	C MM	H MM	E1 MM	ANTAL/FÖRP
1410660	BVAD-P090GT	PG9/15,2	NW 10	11	37,0	27,0	43,5	20	50
1410661	BVAD-P112GT	PG11/18,6	NW 12	11	40,0	28,5	48,0	24	50
-	BVAD-P132GT	PG13,5/20,4	NW 12	11	41,5	28,5	48,0	24	50
1410662	BVAD-P167GT	PG16/22,5	NW 17	11	51,5	37,0	55,5	30	50
1410663	BVAD-P213GT	PG21/28,3	NW 23	11	58,0	42,0	63,0	37	30
1410664	BVAD-P299GT	PG29/37,0	NW 29	12	66,0	45,5	69,0	44	20
1410665	BVAD-P366GT	PG36/47,0	NW 36	13	86,0	60,0	86,0	53	20
1410666	BVAD-P488GT	PG48/59,3	NW 48	13	100,0	66,5	94,0	65	10