



Vinkelförskruvning 90° med snabbkoppling IP66 Metrisk

Slangförskruvning i polyamid 6.
 Enkel och snabb installation: tryck in slangen.
 Kan enkelt öppnas, lossas med en skruvmejsel.
 Hög slaghållfasthet.
 Hög dragavlastning.
 Halogen-och kadmiumfri.
 Passar både fin (T) och grov (G) profil

Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6
SKYDDSKLASS	IP66 stat. / IP54 dyn.
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C....+105°C
FÄRG	Svart RAL 9005
TESTSTANDARD	EN 60529 / DIN 40050 / IEC 60529
FLAMKLASS	UL94 V0
GLÖDTRÅDSTEST	960°C enligt EN 60695-2-10
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	YTTERGÅNGA	PASSAR TILL SLANG NW	L MM	B MM	H MM	E1 MM	ANTAL/FÖRP
-	BVWD-M12MGT	M12x1,5	NW 7	11	35,0	32,0	16,5	100
1470119	BVWD-M120GT	M12x1,5	NW 10	11	39,5	34,0	20	50
1470110	BVWD-M160GT	M16x1,5	NW 10	11	40,5	34,0	20	50
1470111	BVWD-M162GT	M16x1,5	NW 12	11	46,0	38,5	23,5	50
-	BVWD-M200GT	M20x1,5	NW 10	11	42,5	34	20	50
1470127	BVWD-M202GT	M20x1,5	NW 12	11	47,5	38,5	23,5	50
1470112	BVWD-M207GT	M20x1,5	NW 17	11	58,5	43,5	29,5	50
1470113	BVWD-M253GT	M25x1,5	NW 23	12	65,0	54,0	37	30
1470114	BVWD-M329GT	M32x1,5	NW 29	15	73,0	64,5	44	20
1470115	BVWD-M406GT	M40x1,5	NW 36	19	96,0	78,0	53,5	20
1470116	BVWD-M508GT	M50x1,5	NW 48	19	106,0	91,5	66	10