



Vinkelförskruvning 90° mjuk böj med snabbkoppling IP66 Metrisk

Slangförskruvning i polyamid 6.
 Enkel och snabb installation: tryck in slangen.
 Kan enkelt öppnas, lossas med en skruvmejsel.
 Hög slaghållfasthet.
 Hög dragavlastning.
 Halogen-och kadmiumfri.
 Passar både fin (T) och grov (G) prof

Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6
SKYDDSKLASS	IP66 stat. / IP54 dyn.
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C...+105°C
FÄRG	Svart RAL 9005
TESTSTANDARD	EN 60529 / DIN 40050 / IEC 60529
FLAMKLASS	UL94 V0
GLÖDTRÅDSTEST	960°C enligt EN 60695-2-10
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	YTTERGÅNGA	PASSAR TILL SLANG NW	L MM	B MM	H MM	E MM	E1 MM	R MM	ANTAL/FÖRP
1470132	BVBD-M207GT	M20x1,5	NW 17	11	73,0	47,5	15	11	30,5	50
1470133	BVBD-M257GT	M25x1,5	NW 17	12	76,0	48,5	18	14,5	30,5	50
1470134	BVBD-M253GT	M25x1,5	NW 23	12	83,0	57,5	21	15,5	38,0	30
1470135	BVBD-M323GT	M32x1,5	NW 23	15	87,5	61,0	24	19,5	38,0	30
1470136	BVBD-M329GT	M32x1,5	NW 29	15	93,0	70,5	28	23	45,0	20
1470137	BVBD-M409GT	M40x1,5	NW 29	19	98,5	74,5	34	28,5	45,0	20
1470138	BVBD-M406GT	M40x1,5	NW 36	19	121,0	85,0	36	29	53,0	20
1470139	BVBD-M506GT	M50x1,5	NW 36	19	125,0	85,0	41	36,5	53,0	20
1470140	BVBD-M508GT	M50x1,5	NW 48	19	130,0	98,5	46	38,5	60,0	10
1470141	BVBD-M638GT	M63x1,5	NW 48	19	138,0	98,5	55	48	60,0	10