



Vinkelförskruvning 90° mjuk böj med snabbkoppling IP66 PG

Slangförskruvning i polyamid 6.
 Enkel och snabb installation: tryck in slangen.
 Kan enkelt öppnas, lossas med en skruvmejsel.
 Hög slaghållfasthet.
 Hög dragavlastning.
 Halogen-och kadmiumfri.
 Passar både fin (T) och grov (G) profil.

Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6
SKYDDSKLASS	IP66 stat. / IP54 dyn.
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C...+105°C
FÄRG	Svart RAL 9005
TESTSTANDARD	EN 60529 / DIN 40050 / IEC 60529
FLAMKLASS	UL94 V0
GLÖDTRÅDSTEST	960°C enligt EN 60695-2-10
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	YTTERGÅNGA	PASSAR TILL SLANG NW	L MM	B MM	H MM	E MM	E1 MM	R MM	ANTAL/FÖRP
1410692	BVBD-P167GT	PG16/22,5	NW 17	11	73,0	47,5	18	14,5	30,5	50
1410693	BVBD-P213GT	PG21/28,3	NW 23	12	85,0	57,5	24	19,5	38,0	30
1410694	BVBD-P299GT	PG29/37,0	NW 29	12	96,0	67,5	34	28,5	45,0	20
1410695	BVBD-P366GT	PG36/47,0	NW 36	13	123,0	79,0	41	36	53,0	20
1410696	BVBD-P488GT	PG48/59,3	NW 48	13	135,0	92,5	55	48	60,0	10