



## BCSR - Cobot Dragavlastningsring

### Dragavlastning för kablar och slangar

Minskar påfrestningar samt ger möjlighet att fixera enskilda kablar och slangar vid slangavslut.

För att fixera enskilda kablar/slangar används ett buntband (ingår ej).

Kan användas fritt roterande runt slangens axel, eller i "låst" läge ihop med slangklammer BFH-0.

Enkel att installera.

### Funktioner & Fördelar:

- För att fixera enskilda kablar/slangar används ett buntband (ingår ej)
- Kan användas fritt roterande runt slangens axel, eller i "låst" läge ihop med slangklammer BFH-0
- Passar slang med G- och T profil
- Enkel att installera

### Ytterligare Information:

- När dragavlastningsringen BCSR används i kombination med slangklammerna BFH-0, behöver slangklammern BFH-0 vara för en storlek större slang (NW) (t.ex. BCSR-17 används i kombination med BFH-23-0)

## Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6
TEMPERATUROMRÅDE	-50°C...+105°C
FÄRG	Svart RAL 9005
HALOGENFRI	Ja

## Varianter

ARTIKELNR	PASSAR TILL SLANG NW	PASSAR TILL SLANGKLAMMER	A MM	B MM	ANTAL/FÖRP
BCSR-17	NW 17	NW 23 (BFH-0 & BGPM-1x)	28,8	10,0	10
BCSR-23	NW 23	NW 29 (BFH-0 & BGPM-1x)	28,8	10	10
BCSR-29	NW 29	NW 36 (BFH-0 & BGPM-1x)	28,8	10,0	10