



Adapter IP66

Adapter i polyamid 6.
Enkel och snabb installation: tryck in slangen.
Kan enkelt öppnas, lossas med en skruvmejsel.
Hög slaghållfasthet.
Hög dragavlastning.
Halogen-och kadmiumfri.
Passar både fin (T) och grov (G) profil.

Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6
SKYDDSKLASS	IP66 stat. / IP54 dyn.
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C...+105°C
FÄRG	Svart RAL 9005
HALOGENFRI	Ja

Varianter

ARTIKELNR	PASSAR TILL SLANG NW	PASSAR TILL SLANGFÖRSKRUVNING MED STORLEK (NW A)	L MM	D Ø MM	D1 Ø MM	ANTAL/FÖRP
BAVD-12/10GT	10	12	46	20	15,5	50
BAVD-17/10GT	10	17	53	20	21	50
BAVD-17/12GT	12	17	54	23,5	21	50
BAVD-23/10GT	10	23	54	20	28,5	30
BAVD-23/12GT	12	23	53	23,5	28,5	30
BAVD-23/17GT	17	23	62	29,5	28,5	30
BAVD-29/10GT	10	29	56,5	20	34,5	30
BAVD-29/12GT	12	29	55	23,5	34,5	30
BAVD-29/17GT	17	29	61	29,5	34,5	30
BAVD- 29/23GT	23	29	64	37	34	30
BAVD- 36/29GT	29	36	81	44	43	20
BAVD- 48/36GT	36	48	88,5	53,5	55	10