



Hållare för givare IP67 Metrisk

Hållare i polyamid 6 för sensorer.
 Genomskinlig för att lätt kunna se dioder på sensorn.
 Hög slaghållfasthet.
 Hög dragavlastning.
 Halogen-och kadmiumfri.
 Passar både fin (T) och grov (G) profil.

Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6
SKYDDSKLASS	IP67 stat. / IP65 dyn.
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C...+105°C
FÄRG	Transparent
TESTSTANDARD	EN 60529 / DIN 40050 / IEC 60529
FLAMKLASS	UL94 V2
GLÖDTRÅDSTEST	950°C enligt EN 60695-2-10
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	INNERGÅNGA	PASSAR TILL SLANG NW	L MM	H MM	E MM	EI MM	ANTAL/FÖRP
1410310	TFIL-F08M	M8x1,0	NW 7	6,5	29,5	7	18	100
-	TFIL-F12M	M12x1,0	NW 7	6	56,0	11	17	100
-	TFIL-F18M	M18x1,0	NW 7	6	56,5	17	23,5	100
-	TFIL-F30M	M30x1,5	NW 7	6	56,5	28,5	36	100
1410312	TFIL-F120	M12x1,0	NW 10	6	57,0	11	20	50
1410314	TFIL-F180	M18x1,0	NW 10	6	57,0	17	23,5	50
1410316	TFIL-F300	M30x1,5	NW 10	6	57,0	28,5	36	50