



## Röradapter metrisk

Röradapter för anslutning av skyddsslang till metallrör  
 Material i specialmodiferad polyamid 6  
 Finns med eller utan slangklämman  
 Uppfyller EN 45545-2 HL3 (R22 & R23)  
 NFPA 130, UL 94 (V0)  
 Temperaturområde: - 50 ... + 105 °C  
 Halogen & Kadmiumfri.  
 Passar både fin (T) och grov (G) profil.

### Specifikation

<b>MATERIAL</b>	Polyamid 6
<b>TEMPERATUROMRÅDE</b>	-50°C...+105°C
<b>FÄRG</b>	Svart

## Varianter

ARTIKELNR	BESKRIVNING	PASSAR TILL SLANG NW	L MM	A MM	DI1 MM	DI2 MM	ANTAL/FÖRP
BVNR-REM162	M16	12	54	26	16	23,5	50
BVNR-REM162-24	M16 med slangklämma	12	54	26	16	23,5	50
BVNR-REM187	M18	17	65	26,5	18,5	30	50
BVNR-REM187-28	M18 med slangklämma	17	65	26,5	18,5	30	50
BVNR-REM207	M20	17	65	28	20	30	50
BVNR-REM207-28	M20 med slangklämma	17	65	28	20	30	50
BVNR-REM253	M25	23	71	30	26	37	30
BVNR-REM253-32	M25 med slangklämma	23	71	30	26	37	30
BVNR-REM329	M32	29	71	30,5	32	44	20
BVNR-REM329-44	M32 med slangklämma	29	71	30,5	32	44	20
BVNR-REM406	M40	36	90	36	40	53,5	20
BVNR-REM406-50	M40 med slangklämma	36	90	36	40	53,5	20
BVNR-REM508	M50	48	90	35,5	50	66	10
BVNR-REM508-65	M50 med slangklämma	48	90	35,5	50	66	10