



Slangskarv IP66

Slangskarv i polyamid 6.
 Enkel och snabb installation: tryck in slangen.
 Kan enkelt öppnas, lossas med en skruvmejsel.
 Hög slaghållfasthet.
 Hög dragavlastning.
 Halogen-och kadmiumfri.
 Passar både fin (T) och grov (G) profil.

Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6
SKYDDSKLASS	IP66 stat. / IP54 dyn.
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C...+105°C
FÄRG	Svart RAL 9005
TESTSTANDARD	EN 60529 / DIN 40050 / IEC 60529
FLAMKLASS	UL94 V0 (V2)
GLÖDTRÅDSTEST	960°C enligt EN 60695-2-10
HALOGENFRI	Ja

Varianter

ARTIKELNR	PASSAR TILL SLANG NW	H MM	E1 MM	ANTAL/FÖRP
BVSGD-1212GT	NW 12	66	23,5	50
BVSGD-1717GT	NW 17	89	30	50
BVSGD-2323GT	NW 23	103	37	20
BVSGD-2929GT	NW 29	100	44	20
BVSGD-3636GT	NW 36	130	53	10
BVSGD-4848GT	NW 48	136	61	10