



T-koppling IP66

T-koppling i polyamid 6.
 Enkel och snabb installation: tryck in slangen.
 Kan enkelt öppnas, lossas med en skruvmejsel.
 Hög slaghållfasthet.
 Hög dragavlastning.
 Halogen-och kadmiumfri.
 Passar både fin (T) och grov (G) profil.

Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6
SKYDDSKLASS	IP66 stat. / IP54 dyn.
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C...+105°C
FÄRG	Svart RAL 9005
HALOGENFRI	Ja

Varianter

ARTIKELNR	PASSAR TILL SLANG NW	A MM	B MM	C MM	D MM	H MM	HI MM	E1 MM	M	ANTAL/FÖRP
BVTD-101010GT	3 x NW 10	39,5	16,0	10,5	21,0	59,0	20,5	19	2 x M4	50
BVTD-121212GT	3 x NW 12	47,5	18,5	12,0	24,0	71,5	24	22,5	2 x M4	50
BVTD-171717GT	3 x NW 17	61,5	22,0	15,0	34,0	93,5	30	29,5	2 x M5	50
BVTD-232323GT	3 x NW 23	70,0	28,0	19,0	41,5	106,5	37,5	30,5	2 x M5	20
BVTD-292929GT	3 x NW 29	77,5	32,5	22,5	48,0	106,5	44,5	31,5	2 x M5	20
BVTD-363636GT	3 x NW 36	99,0	40,0	27,5	57,0	150,5	54,5	44	2 x M6	5
BVTD-484848GT	3 x NW 48	111,5	47,5	33,5	71,0	163,0	67	43	2 x M6	5

