



3-poligt kablage HANE-FRI vit DCA

Halogenfritt 1,5mm² & 2,5mm² (DCA)

Specifikation

MÄRKSPÄNNING	250 V
MÄRKSTRÖM	16A 1,5mm ² / 20A 2,5mm ²
KODNING KONTAKTKONFIGURATION	1 - 3-pol Kraft
MATERIAL ISOLERING	PA
MATERIAL TERMINALER	Mässing
KABELTYP	H05Z1Z1-F
SKYDDSLEDARE	Grön/Gul
SKYDDSKLASS	IP20, IP40 ihopkopplad hona-hane
MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR	+70°C
FÄRG	Vit
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Vit
CPR BRANDKLASS	Dca
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	KABELLÄNGD M	ANTAL/FÖRP
1278169	3G1,5	1	1
1278170	3G1,5	2	1
1278171	3G1,5	3	1
1278172	3G1,5	4	1
1278173	3G1,5	5	1
1278174	3G1,5	6	1
1278175	3G1,5	7	1
1278176	3G1,5	8	1
1278177	3G1,5	9	1
1278178	3G1,5	10	1
1279004	3G2,5	1	1
1279005	3G2,5	2	1
1279006	3G2,5	3	1
1279007	3G2,5	4	1
1279008	3G2,5	5	1