



## 3-poligt kablage HONA-FRI Svart DCA

Halogenfritt 1,5mm<sup>2</sup> & 2,5mm<sup>2</sup> (DCA)

### Specifikation

MÄRKSPÄNNING	250 V
MÄRKSTRÖM	16A 1,5mm <sup>2</sup> / 20A 2,5mm <sup>2</sup>
KODNING KONTAKTKONFIGURATION	1 - 3-pol Kraft
MATERIAL ISOLERING	PA
MATERIAL TERMINALER	Mässing
KABELTYP	H05Z1Z1-F
SKYDDSLEDARE	Grön/Gul
SKYDDSKLASS	IP20, IP40 ihopkopplad hona-hane
MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR	+70°C
FÄRG	Svart
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Svart
CPR BRANDKLASS	Dca
HALOGENFRI	Ja

## Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM <sup>2</sup>	KABELLÄNGD M	ANTAL/FÖRP
1278119	3G1,5	1	1
1278120	3G1,5	2	1
1278121	3G1,5	3	1
1278122	3G1,5	4	1
1278123	3G1,5	5	1
1278124	3G1,5	6	1
1278125	3G1,5	7	1
1278126	3G1,5	8	1
1278127	3G1,5	9	1
1278128	3G1,5	10	1
1278989	3G2,5	1	1
1278990	3G2,5	2	1
1278991	3G2,5	3	1
1278992	3G2,5	4	1
1278993	3G2,5	5	1