



3-poligt kablage HONA-FRI vit DCA

Halogenfritt 1,5mm² & 2,5mm² (DCA)

Specifikation

MÄRKSPÄNNING	250 V
MÄRKSTRÖM	16A 1,5mm ² / 20A 2,5mm ²
KODNING KONTAKTKONFIGURATION	1 - 3-pol Kraft
MATERIAL ISOLERING	PA
MATERIAL TERMINALER	Mässing
KABELTYP	H05Z1Z1-F
SKYDDSLEDARE	Grön/Gul
SKYDDSKLASS	IP20, IP40 ihopkopplad hona-hane
MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR	+70°C
FÄRG	Vit
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Vit
CPR BRANDKLASS	Dca
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	KABELLÄNGD M	ANTAL/FÖRP
1278129	3G1,5	1	1
1278130	3G1,5	2	1
1278131	3G1,5	3	1
1278132	3G1,5	4	1
1278133	3G1,5	5	1
1278134	3G1,5	6	1
1278135	3G1,5	7	1
1278136	3G1,5	8	1
1278137	3G1,5	9	1
1278138	3G1,5	10	1
1278994	3G2,5	1	1
1278995	3G2,5	2	1
1278996	3G2,5	3	1
1278997	3G2,5	4	1
1278998	3G2,5	5	1