



3-poligt kablage HONA-HANE Vit DCA

Halogenfritt 1,5mm² & 2,5mm² (DCA)

Specifikation

MÄRKSPÄNNING	250 V
MÄRKSTRÖM	16A 1,5mm ² / 20A 2,5mm ²
KODNING KONTAKTKONFIGURATION	1 - 3-pol Kraft
MATERIAL ISOLERING	PA
MATERIAL TERMINALER	Mässing
KABELTYP	H05Z1Z1-F
SKYDDSLEDARE	Grön/Gul
SKYDDSKLASS	IP20, IP40 ihopkopplad hona-hane
MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR	+70°C
FÄRG	Vit
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Vit
CPR BRANDKLASS	Dca
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	KABELLÄNGD M	ANTAL/FÖRP
1278089	3G1,5	1	1
1278090	3G1,5	2	1
1278091	3G1,5	3	1
1278092	3G1,5	4	1
1278093	3G1,5	5	1
1278094	3G1,5	6	1
1278095	3G1,5	7	1
1278096	3G1,5	8	1
1278097	3G1,5	9	1
1278098	3G1,5	10	1
1278984	3G2,5	1	1
1278985	3G2,5	2	1
1278986	3G2,5	3	1
1278987	3G2,5	4	1
1278988	3G2,5	5	1