



## 3-poligt kablage HANE-fri vit

Halogenfri skärmad kabel 1,5mm<sup>2</sup> & 2,5mm<sup>2</sup>

### Specifikation

MÄRKSPÄNNING	250 V
MÄRKSTRÖM	16A 1,5mm <sup>2</sup> / 20A 2,5mm <sup>2</sup>
KODNING KONTAKTKONFIGURATION	1 - 3-pol Kraft
MATERIAL ISOLERING	PA
MATERIAL TERMINALER	Mässing
SKYDDSLEDARE	Grön/Gul
SKYDDSKLASS	IP20, IP40 ihopkopplad hona-hane
MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR	+70°C
FÄRG	Vit
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Vit
HALOGENFRI	Ja

## Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM <sup>2</sup>	KABELLÄNGD M	ANTAL/FÖRP
1278758	3G1,5	1	1
1278759	3G1,5	2	1
1278760	3G1,5	3	1
1278761	3G1,5	4	1
1278762	3G1,5	5	1
1278763	3G1,5	6	1
1278764	3G1,5	7	1
1278765	3G1,5	8	1
1278766	3G1,5	9	1
1278767	3G1,5	10	1
1278788	3G2,5	1	1
1278789	3G2,5	2	1
1278790	3G2,5	3	1
1278791	3G2,5	4	1
1278792	3G2,5	5	1
1278793	3G2,5	6	1
1278794	3G2,5	7	1
1278795	3G2,5	8	1
1278796	3G2,5	9	1
1278797	3G2,5	10	1