



3-poligt kablage HONA-FRI vit

Halogenfri skärmad kabel 1,5mm² & 2,5mm²

Specifikation

MÄRKSPÄNNING	250 V
MÄRKSTRÖM	16A 1,5mm ² / 20A 2,5mm ²
KODNING KONTAKTKONFIGURATION	1 - 3-pol Kraft
MATERIAL ISOLERING	PA
MATERIAL TERMINALER	Mässing
SKYDDSLEDARE	Grön/Gul
SKYDDSKLASS	IP20, IP40 ihopkopplad hona-hane
MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR	+70°C
FÄRG	Vit
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Vit
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	KABELLÄNGD M	ANTAL/FÖRP
1278748	3G1,5	1	1
1278749	3G1,5	2	1
1278750	3G1,5	3	1
1278751	3G1,5	4	1
1278752	3G1,5	5	1
1278753	3G1,5	6	1
1278754	3G1,5	7	1
1278755	3G1,5	8	1
1278756	3G1,5	9	1
1278757	3G1,5	10	1
1278778	3G2,5	1	1
1278779	3G2,5	2	1
1278780	3G2,5	3	1
1278781	3G2,5	4	1
1278782	3G2,5	5	1
1278783	3G2,5	6	1
1278784	3G2,5	7	1
1278785	3G2,5	8	1
1278786	3G2,5	9	1
1278787	3G2,5	10	1