



## 3-poligt kablage HONA-FRI svart

### Halogenfritt 2,5mm<sup>2</sup> (ECA)

[>> För 1,5mm<sup>2</sup>, se våra DCA Kablage här](#)

### Specifikation

MÄRKSPÄNNING	250 V
MÄRKSTRÖM	16A 1,5mm <sup>2</sup> / 20A 2,5mm <sup>2</sup>
KODNING KONTAKTKONFIGURATION	1 - 3-pol Kraft
MATERIAL ISOLERING	PA
MATERIAL TERMINALER	Mässing
KABELTYP	H05Z1Z1-F
SKYDDSLEDARE	Grön/Gul
SKYDDSKLASS	IP20, IP40 ihopkopplad hona-hane
MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR	+70°C
FÄRG	Svart
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Svart
CPR BRANDKLASS	Dca 1,5mm <sup>2</sup> / Eca 2,5mm <sup>2</sup>
HALOGENFRI	Ja

## Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM <sup>2</sup>	KABELLÄNGD M	ANTAL/FÖRP
1278251	3G2,5	1	1
1278252	3G2,5	2	1
1278253	3G2,5	3	1
1278254	3G2,5	4	1
1278255	3G2,5	5	1
1278256	3G2,5	6	1
1278257	3G2,5	7	1
1278258	3G2,5	8	1
1278259	3G2,5	9	1
1278260	3G2,5	10	1