



3-poligt kablage HONA-FRI vit Halogenfritt 2,5mm² (ECA)

[>> För 1,5mm², se våra DCA Kablage här](#)

Specifikation

MÄRKSPÄNNING	250 V
MÄRKSTRÖM	16A 1,5mm ² / 20A 2,5mm ²
KODNING KONTAKTKONFIGURATION	1 - 3-pol Kraft
MATERIAL ISOLERING	PA
MATERIAL TERMINALER	Mässing
KABELTYP	H05Z1Z1-F
SKYDDSLEDARE	Grön/Gul
SKYDDSKLASS	IP20, IP40 ihopkopplad hona-hane
MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR	+70°C
FÄRG	Vit
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Vit
CPR BRANDKLASS	Dca 1,5mm ² / Eca 2,5mm ²
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	KABELLÄNGD M	ANTAL/FÖRP
1278261	3G2,5	1	1
1278262	3G2,5	2	1
1278263	3G2,5	3	1
1278264	3G2,5	4	1
1278265	3G2,5	5	1
1278266	3G2,5	6	1
1278267	3G2,5	7	1
1278268	3G2,5	8	1
1278269	3G2,5	9	1
1278270	3G2,5	10	1