



## 3-poligt kablage HONA-HANE vit

Halogenfri skärmad kabel 1,5mm<sup>2</sup> & 2,5mm<sup>2</sup>

### Specifikation

MÄRKSPÄNNING	250 V
MÄRKSTRÖM	16A 1,5mm <sup>2</sup> / 20A 2,5mm <sup>2</sup>
KODNING KONTAKTKONFIGURATION	1 - 3-pol Kraft
MATERIAL ISOLERING	PA
MATERIAL TERMINALER	Mässing
SKYDDSLEDARE	Grön/Gul
SKYDDSKLASS	IP20, IP40 ihopkopplad hona-hane
MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR	+70°C
FÄRG	Vit
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Vit
HALOGENFRI	Ja

## Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM <sup>2</sup>	KABELLÄNGD M	ANTAL/FÖRP
1278738	3G1,5	1	1
1278739	3G1,5	2	1
1278740	3G1,5	3	1
1278741	3G1,5	4	1
1278742	3G1,5	5	1
1278743	3G1,5	6	1
1278744	3G1,5	7	1
1278745	3G1,5	8	1
1278746	3G1,5	9	1
1278747	3G1,5	10	1
1278768	3G2,5	1	1
1278769	3G2,5	2	1
1278770	3G2,5	3	1
1278771	3G2,5	4	1
1278772	3G2,5	5	1
1278773	3G2,5	6	1
1278774	3G2,5	7	1
1278775	3G2,5	8	1
1278776	3G2,5	9	1
1278777	3G2,5	10	1