



5-poligt DALI-kablage HANE-FRI Vit DCA

Halogenfritt 1,5mm² & 2,5mm²

Specifikation

MÄRKSPÄNNING	250/400 V
MÄRKSTRÖM	16A 1,5mm ² / 20A 2,5mm ²
KODNING KONTAKTKONFIGURATION	2 - 5-pol DALI
MATERIAL ISOLERING	PA
MATERIAL TERMINALER	Mässing
KABELTYP	H05Z1Z1-F
SKYDDSKLASS	IP20, IP40 ihopkopplad hona-hane
MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR	+70°C
FÄRG	Vit
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Vit
CPR BRANDKLASS	Dca
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	KABELLÄNGD M	ANTAL/FÖRP
1279079	5G1,5	1	1
1279080	5G1,5	2	1
1279081	5G1,5	3	1
1279082	5G1,5	4	1
1279083	5G1,5	5	1
1279094	2x1,5	2	1
1279091	2x1,5	3	1
1279095	2x1,5	5	1
1279096	3G1,5	5	1
1279089	5G2,5	3	1
1279093	5G2,5	5	1
1279090	3G2,5	3	1