



5-poligt DALI-kablage HANE-FRI vit

Halogenfri skärmad kabel 1,5mm² & 2,5mm²

Specifikation

MÄRKSPÄNNING	250/400 V
MÄRKSTRÖM	16A 1,5mm ² / 20A 2,5mm ²
KODNING KONTAKTKONFIGURATION	2 - 5-pol DALI
MATERIAL ISOLERING	-
MATERIAL TERMINALER	Mässing
SKYDDSLEDARE	Grön/Gul
SKYDDSKLASS	IP20, IP40 ihopkopplad hona-hane
MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR	+70°C
FÄRG	Vit
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Vit
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	KABELLÄNGD M	ANTAL/FÖRP
1278848	5G1,5	1	1
1278849	5G1,5	2	1
1278850	5G1,5	3	1
1278851	5G1,5	4	1
1278852	5G1,5	5	1
1278853	5G1,5	6	1
1278854	5G1,5	7	1
1278855	5G1,5	8	1
1278856	5G1,5	9	1
1278857	5G1,5	10	1
1278908	5G2,5	1	1
1278909	5G2,5	2	1
1278910	5G2,5	3	1
1278911	5G2,5	4	1
1278912	5G2,5	5	1
1278913	5G2,5	6	1
1278914	5G2,5	7	1
1278915	5G2,5	8	1
1278916	5G2,5	9	1
1278917	5G2,5	10	1