



5-poligt DALI-kablage HONA-FRI vit

Halogenfri skärmad kabel 1,5mm² & 2,5mm²

Specifikation

MÄRKSPÄNNING	250/400 V
MÄRKSTRÖM	16A 1,5mm ² / 20A 2,5mm ²
KODNING KONTAKTKONFIGURATION	2 - 5-pol DALI
MATERIAL ISOLERING	PA
MATERIAL TERMINALER	Mässing
SKYDDSLEDARE	Grön/Gul
SKYDDSKLASS	IP20, IP40 ihopkopplad hona-hane
MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR	+70°C
FÄRG	Vit
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Vit
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	KABELLÄNGD M	ANTAL/FÖRP
1278838	5G1,5	1	1
1278839	5G1,5	2	1
1278840	5G1,5	3	1
1278841	5G1,5	4	1
1278842	5G1,5	5	1
1278843	5G1,5	6	1
1278844	5G1,5	7	1
1278845	5G1,5	8	1
1278846	5G1,5	9	1
1278847	5G1,5	10	1
1278898	5G2,5	1	1
1278899	5G2,5	2	1
1278900	5G2,5	3	1
1278901	5G2,5	4	1
1278902	5G2,5	5	1
1278903	5G2,5	6	1
1278904	5G2,5	7	1
1278905	5G2,5	8	1
1278906	5G2,5	9	1
1278907	5G2,5	10	1