



5-poligt DALI-kablage HONA-FRI vit

Halogenfritt 1,5mm² & 2,5mm²

Specifikation

MÄRKSPÄNNING	250/400 V
MÄRKSTRÖM	16A 1,5mm ² / 20A 2,5mm ²
KODNING KONTAKTKONFIGURATION	2 - 5-pol DALI
MATERIAL ISOLERING	PA
MATERIAL TERMINALER	Mässing
KABELTYP	H05Z1Z1-F
SKYDDSKLASS	IP20, IP40 ihopkopplad hona-hane
MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR	+70°C
FÄRG	Vit
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Vit
CPR BRANDKLASS	Eca
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	KABELLÄNGD M	ANTAL/FÖRP
1278621	5G1,5	1	1
1278622	5G1,5	2	1
1278623	5G1,5	3	1
1278624	5G1,5	4	1
1278625	5G1,5	5	1
1278626	5G1,5	6	1
1278627	5G1,5	7	1
1278628	5G1,5	8	1
1278629	5G1,5	9	1
1278630	5G1,5	10	1
1278711	5G2,5	3	1
1278924	5G2,5	5	1