



5-poligt DALI-kablage HONA-HANE vit

Halogenfri skärmad kabel 1,5mm² & 2,5mm²

Specifikation

MÄRKSPÄNNING	250/400 V
MÄRKSTRÖM	16A 1,5mm ² / 20A 2,5mm ²
KODNING KONTAKTKONFIGURATION	2 - 5-pol DALI
MATERIAL ISOLERING	PA
MATERIAL TERMINALER	Mässing
SKYDDSLEDARE	Grön/Gul
SKYDDSKLASS	IP20, IP40 ihopkopplad hona-hane
MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR	+70°C
FÄRG	Vit
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Vit
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	KABELLÄNGD M	ANTAL/FÖRP
1278828	5G1,5	1	1
1278829	5G1,5	2	1
1278830	5G1,5	3	1
1278831	5G1,5	4	1
1278832	5G1,5	5	1
1278833	5G1,5	6	1
1278834	5G1,5	7	1
1278835	5G1,5	8	1
1278836	5G1,5	9	1
1278837	5G1,5	10	1
1278888	5G2,5	1	1
1278889	5G2,5	2	1
1278890	5G2,5	3	1
1278891	5G2,5	4	1
1278892	5G2,5	5	1
1278893	5G2,5	6	1
1278894	5G2,5	7	1
1278895	5G2,5	8	1
1278896	5G2,5	9	1
1278897	5G2,5	10	1