



## 5-poligt DALI-kablage HONA-HANE vit

Halogenfritt 1,5mm<sup>2</sup> & 2,5mm<sup>2</sup>

### Specifikation

MÄRKSPÄNNING	250/400 V
MÄRKSTRÖM	16A 1,5mm <sup>2</sup> / 20A 2,5mm <sup>2</sup>
KODNING KONTAKTKONFIGURATION	2 - 5-pol DALI
MATERIAL ISOLERING	PA
MATERIAL TERMINALER	Mässing
KABELTYP	H05Z1Z1-F
SKYDDSLEDARE	Grön/Gul
SKYDDSKLASS	IP20, IP40 ihopkopplad hona-hane
MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR	+70°C
FÄRG	Vit
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Vit
CPR BRANDKLASS	Eca
HALOGENFRI	Ja

## Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM <sup>2</sup>	KABELLÄNGD M	ANTAL/FÖRP
1278591	5G1,5	1	1
1278592	5G1,5	2	1
1278593	5G1,5	3	1
1278594	5G1,5	4	1
1278595	5G1,5	5	1
1278596	5G1,5	6	1
1278597	5G1,5	7	1
1278598	5G1,5	8	1
1278599	5G1,5	9	1
1278600	5G1,5	10	1
1278704	5G2,5	2	1
1278705	5G2,5	3	1
1278706	5G2,5	4	1
1278707	5G2,5	5	1
1278708	5G2,5	6	1
1278709	5G2,5	7	1
1278710	5G2,5	8	1