



## 5-poligt kablage HANE-FRI Vit DCA

Halogenfritt 1,5mm<sup>2</sup> & 2,5mm<sup>2</sup>

### Specifikation

MÄRKSPÄNNING	250/400 V
MÄRKSTRÖM	16A 1,5mm <sup>2</sup> / 20A 2,5mm <sup>2</sup>
KODNING KONTAKTKONFIGURATION	1 - 5-pol Kraft
MATERIAL ISOLERING	PA
MATERIAL TERMINALER	Mässing
KABELTYP	H05Z1Z1-F
SKYDDSLEDARE	Grön/Gul
SKYDDSKLASS	IP20, IP40 ihopkopplad hona-hane
MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR	+70°C
FÄRG	Vit
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Vit
CPR BRANDKLASS	Dca
HALOGENFRI	Ja

## Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM <sup>2</sup>	KABELLÄNGD M	ANTAL/FÖRP
1279034	5G1,5	1	1
1279035	5G1,5	2	1
1279036	5G1,5	3	1
1279037	5G1,5	4	1
1279038	5G1,5	5	1
1279059	5G2,5	1	1
1279060	5G2,5	2	1
1279061	5G2,5	3	1
1279062	5G2,5	4	1
1279063	5G2,5	5	1