



5-poligt kablage HONA-FRI Vit DCA

Halogenfritt 1,5mm² & 2,5mm²

Specifikation

MÄRKSPÄNNING	250/400 V
MÄRKSTRÖM	16A 1,5mm ² / 20A 2,5mm ²
KODNING KONTAKTKONFIGURATION	1 - 5-pol Kraft
MATERIAL ISOLERING	PA
MATERIAL TERMINALER	Mässing
KABELTYP	H05Z1Z1-F
SKYDDSLEDARE	Grön/Gul
SKYDDSKLASS	IP20, IP40 ihopkopplad hona-hane
MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR	+70°C
FÄRG	Vit
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Vit
CPR BRANDKLASS	Dca
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	KABELLÄNGD M	ANTAL/FÖRP
1279024	5G1,5	1	1
1279025	5G1,5	2	1
1279026	5G1,5	3	1
1279027	5G1,5	4	1
1279028	5G1,5	5	1
1279054	5G2,5	1	1
1279055	5G2,5	2	1
1279056	5G2,5	3	1
1279057	5G2,5	4	1
1279058	5G2,5	5	1