



## 5-poligt kablage HONA-HANE Svart DCA

Halogenfritt 1,5mm<sup>2</sup> & 2,5mm<sup>2</sup>

### Specifikation

MÄRKSPÄNNING	250/400 V
MÄRKSTRÖM	16A 1,5mm <sup>2</sup> / 20A 2,5mm <sup>2</sup>
KODNING KONTAKTKONFIGURATION	1 - 5-pol Kraft
MATERIAL ISOLERING	PA
MATERIAL TERMINALER	Mässing
KABELTYP	H05Z1Z1-F
SKYDDSKLASS	IP20, IP40 ihopkopplad hona-hane
MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR	+70°C
FÄRG	Svart
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Svart
CPR BRANDKLASS	Dca
HALOGENFRI	Ja

## Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM <sup>2</sup>	KABELLÄNGD M	ANTAL/FÖRP
1279009	5G1,5	1	1
1279010	5G1,5	2	1
1279011	5G1,5	3	1
1279012	5G1,5	4	1
1279013	5G1,5	5	1
1279039	5G2,5	1	1
1279040	5G2,5	2	1
1279041	5G2,5	3	1
1279042	5G2,5	4	1
1279043	5G2,5	5	1