



5-poligt kablage HANE-FRI vit

Halogenfri skärmad kabel 1,5mm² & 2,5mm²

Specifikation

MÄRKSPÄNNING	250/400 V
MÄRKSTRÖM	16A 1,5mm ² / 20A 2,5mm ²
KODNING KONTAKTKONFIGURATION	1 - 5-pol Kraft
MATERIAL ISOLERING	PA
MATERIAL TERMINALER	Mässing
SKYDDSLEDARE	Grön/Gul
SKYDDSKLASS	IP20, IP40 ihopkopplad hona-hane
MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR	+70°C
FÄRG	Vit
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Vit
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	KABELLÄNGD M	ANTAL/FÖRP
1278818	5G1,5	1	1
1278819	5G1,5	2	1
1278820	5G1,5	3	1
1278821	5G1,5	4	1
1278822	5G1,5	5	1
1278823	5G1,5	6	1
1278824	5G1,5	7	1
1278825	5G1,5	8	1
1278826	5G1,5	9	1
1278827	5G1,5	10	1
1278878	5G2,5	1	1
1278879	5G2,5	2	1
1278880	5G2,5	3	1
1278881	5G2,5	4	1
1278882	5G2,5	5	1
1278883	5G2,5	6	1
1278884	5G2,5	7	1
1278885	5G2,5	8	1
1278886	5G2,5	9	1
1278887	5G2,5	10	1