



5-poligt kablage HANE-FRI vit

Halogenfritt 1,5mm² & 2,5mm²

Specifikation

MÄRKSPÄNNING	250/400 V
MÄRKSTRÖM	16A 1,5mm ² / 20A 2,5mm ²
KODNING KONTAKTKONFIGURATION	1 - 5-pol Kraft
MATERIAL ISOLERING	PA
MATERIAL TERMINALER	Mässing
KABELTYP	H05Z1Z1-F
SKYDDSLEDARE	Grön/Gul
SKYDDSKLASS	IP20, IP40 ihopkopplad hona-hane
MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR	+70°C
FÄRG	Vit
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Vit
CPR BRANDKLASS	Eca
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	KABELLÄNGD M	ANTAL/FÖRP
1278421	5G1,5	1	1
1278422	5G1,5	2	1
1278423	5G1,5	3	1
1278424	5G1,5	4	1
1278425	5G1,5	5	1
1278426	5G1,5	6	1
1278427	5G1,5	7	1
1278428	5G1,5	8	1
1278429	5G1,5	9	1
1278430	5G1,5	10	1
1278531	5G2,5	1	1
1278532	5G2,5	2	1
1278533	5G2,5	3	1
1278534	5G2,5	4	1
1278535	5G2,5	5	1
1278536	5G2,5	6	1
1278537	5G2,5	7	1
1278538	5G2,5	8	1
1278539	5G2,5	9	1
1278540	5G2,5	10	1