



5-poligt kablage HONA-FRI vit

Halogenfri skärmad kabel 1,5mm² & 2,5mm²

Specifikation

MÄRKSPÄNNING	250/400 V
MÄRKSTRÖM	16A 1,5mm ² / 20A 2,5mm ²
KODNING KONTAKTKONFIGURATION	1 - 5-pol Kraft
MATERIAL ISOLERING	PA
MATERIAL TERMINALER	Mässing
SKYDDSLEDARE	Grön/Gul
MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR	+70°C
FÄRG	Vit
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Vit
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	KABELLÄNGD M	ANTAL/FÖRP
1278808	5G1,5	1	1
1278809	5G1,5	2	1
1278810	5G1,5	3	1
1278811	5G1,5	4	1
1278812	5G1,5	5	1
1278813	5G1,5	6	1
1278814	5G1,5	7	1
1278815	5G1,5	8	1
1278816	5G1,5	9	1
1278817	5G1,5	10	1
1278868	5G2,5	1	1
1278869	5G2,5	2	1
1278870	5G2,5	3	1
1278871	5G2,5	4	1
1278872	5G2,5	5	1
1278873	5G2,5	6	1
1278874	5G2,5	7	1
1278875	5G2,5	8	1
1278876	5G2,5	9	1
1278877	5G2,5	10	1