



5-poligt kablage HONA-FRI svart

Halogenfritt 1,5mm² & 2,5mm²

Specifikation

MÄRKSPÄNNING	250/400 V
MÄRKSTRÖM	16A 1,5mm ² / 20A 2,5mm ²
KODNING KONTAKTKONFIGURATION	1 - 5-pol Kraft
MATERIAL ISOLERING	PA
MATERIAL TERMINALER	Mässing
KABELTYP	H05Z1Z1-F
SKYDDSLEDARE	Grön/Gul
SKYDDSKLASS	IP20, IP40 ihopkopplad hona-hane
MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR	+70°C
FÄRG	Svart
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Svart
CPR BRANDKLASS	Eca

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	KABELLÄNGD M	ANTAL/FÖRP
1278391	5G1,5	1	1
1278392	5G1,5	2	1
1278393	5G1,5	3	1
1278394	5G1,5	4	1
1278395	5G1,5	5	1
1278396	5G1,5	6	1
1278397	5G1,5	7	1
1278398	5G1,5	8	1
1278399	5G1,5	9	1
1278400	5G1,5	10	1
1278491	5G2,5	1	1
1278492	5G2,5	2	1
1278493	5G2,5	3	1
1278494	5G2,5	4	1
1278495	5G2,5	5	1
1278496	5G2,5	6	1
1278497	5G2,5	7	1
1278498	5G2,5	8	1
1278499	5G2,5	9	1
1278500	5G2,5	10	1