



5-poligt kablage HONA-FRI vit

Halogenfritt 1,5mm² & 2,5mm²

Specifikation

MÄRKSPÄNNING	250/400 V
MÄRKSTRÖM	16A 1,5mm ² / 20A 2,5mm ²
KODNING KONTAKTKONFIGURATION	1 - 5-pol Kraft
MATERIAL ISOLERING	PA
MATERIAL TERMINALER	Mässing
KABELTYP	H05Z1Z1-F
SKYDDSLEDARE	Grön/Gul
SKYDDSKLASS	IP20, IP40 ihopkopplad hona-hane
MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR	+70°C
FÄRG	Vit
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Vit
CPR BRANDKLASS	Eca
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	KABELLÄNGD M	ANTAL/FÖRP
1278401	5G1,5	1	1
1278402	5G1,5	2	1
1278403	5G1,5	3	1
1278404	5G1,5	4	1
1278405	5G1,5	5	1
1278406	5G1,5	6	1
1278407	5G1,5	7	1
1278408	5G1,5	8	1
1278409	5G1,5	9	1
1278410	5G1,5	10	1
1278501	5G2,5	1	1
1278502	5G2,5	2	1
1278503	5G2,5	3	1
1278504	5G2,5	4	1
1278505	5G2,5	5	1
1278506	5G2,5	6	1
1278507	5G2,5	7	1
1278508	5G2,5	8	1
1278509	5G2,5	9	1
1278510	5G2,5	10	1