



5-poligt kablage HONA-HANE vit

Halogenfri skärmad kabel 1,5mm² & 2,5mm²

Specifikation

MÄRKSPÄNNING	250/400 V
MÄRKSTRÖM	16A 1,5mm ² / 20A 2,5mm ²
KODNING KONTAKTKONFIGURATION	1 - 5-pol Kraft
MATERIAL ISOLERING	PA
MATERIAL TERMINALER	Mässing
SKYDDSLEDARE	Grön/Gul
SKYDDSKLASS	IP20, IP40 ihopkopplad hona-hane
MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR	+70°C
FÄRG	Vit
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Vit
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	KABELLÄNGD M	ANTAL/FÖRP
1278798	5G1,5	1	1
1278799	5G1,5	2	1
1278800	5G1,5	3	1
1278801	5G1,5	4	1
1278802	5G1,5	5	1
1278803	5G1,5	6	1
1278804	5G1,5	7	1
1278805	5G1,5	8	1
1278806	5G1,5	9	1
1278807	5G1,5	10	1
1278858	5G2,5	1	1
1278859	5G2,5	2	1
1278860	5G2,5	3	1
1278861	5G2,5	4	1
1278862	5G2,5	5	1
1278863	5G2,5	6	1
1278864	5G2,5	7	1
1278865	5G2,5	8	1
1278866	5G2,5	9	1
1278867	5G2,5	10	1