



5-poligt kablage HONA-HANE vit

Halogenfritt 1,5mm² & 2,5mm²

Specifikation

MÄRKSPÄNNING	250/400 V
MÄRKSTRÖM	16A 1,5mm ² / 20A 2,5mm ²
KODNING KONTAKTKONFIGURATION	1 - 5-pol Kraft
MATERIAL ISOLERING	PA
MATERIAL TERMINALER	Mässing
KABELTYP	H05Z1Z1-F
SKYDDSLEDARE	Grön/Gul
SKYDDSKLASS	IP20, IP40 ihopkopplad hona-hane
MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR	+70°C
FÄRG	Vit
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Vit
CPR BRANDKLASS	Eca
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	KABELLÄNGD M	ANTAL/FÖRP
1278341	5G1,5	1	1
1278342	5G1,5	2	1
1278343	5G1,5	3	1
1278344	5G1,5	4	1
1278345	5G1,5	5	1
1278346	5G1,5	6	1
1278347	5G1,5	7	1
1278348	5G1,5	8	1
1278349	5G1,5	9	1
1278350	5G1,5	10	1
1278461	5G2,5	1	1
1278462	5G2,5	2	1
1278463	5G2,5	3	1
1278464	5G2,5	4	1
1278465	5G2,5	5	1
1278466	5G2,5	6	1
1278467	5G2,5	7	1
1278468	5G2,5	8	1
1278469	5G2,5	9	1
1278470	5G2,5	10	1