



3-poliga kabelkontakter vit

Specifikation

MÄRKSPÄNNING	250 V
MÄRKSTRÖM	20A
KODNING KONTAKTKONFIGURATION	1 - 3-pol Kraft
MATERIAL ISOLERING	PA
MATERIAL TERMINALER	Mässing
SKYDDSKLASS	IP20, IP40 ihopkopplad hona-hane
MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR	+70°C
FÄRG	Vit
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	BESKRIVNING	ANSLUTNINGSBAR AREA	KABEL GENOMFÖRING MM	ANTAL/FÖRP
1278004	3-polig honkontakt med skruvanslutning 1,5mm ²	0,5mm ² - 4,0mm ²	7,5 - 8,5	1
1278005	3-polig hankontakt med skruvanslutning 1,5mm ²	0,5mm ² - 4,0mm ²	7,5 - 8,5	1
1278008	3-polig honkontakt med skruvanslutning 2,5mm ²	0,5mm ² - 4,0mm ²	9,5 - 10,5	1
1278009	3-polig hankontakt med skruvanslutning 2,5mm ²	0,5mm ² - 4,0mm ²	9,5 - 10,5	1
1278012	3-polig honkontakt med push-in anslutning 2,5mm ²	0,5mm ² - 2,5mm ²	7,5 - 10,5	1
1278013	3-polig hankontakt med push-in anslutning 2,5mm ²	0,5mm ² - 2,5mm ²	7,5 - 10,5	1