



5- poliga kabelkontakter DALI vit

Specifikation

MÄRKSPÄNNING	400 V
MÄRKSTRÖM	20A
KODNING KONTAKTKONFIGURATION	2 - 5-pol DALI
MATERIAL ISOLERING	PA
MATERIAL TERMINALER	Mässing
SKYDDSKLASS	IP20, IP40 ihopkopplad hona-hane
MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR	+70°C
FÄRG	Vit
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	BESKRIVNING	ANSLUTNINGSBAR AREA	KABEL GENOMFÖRING MM	ANTAL/FÖRP
1278030	5-polig honkontakt med skruvanslutning 1,5mm ²	0,5mm ² - 4,0mm ²	9,3 - 10,3	1
1278031	5-polig hankontakt med skruvanslutning 1,5mm ²	0,5mm ² - 4,0mm ²	9,3 - 10,3	1
1278034	5-polig honkontakt med skruvanslutning 2,5mm ²	0,5mm ² - 4,0mm ²	11,3 - 12,3	1
1278035	5-polig hankontakt med skruvanslutning 2,5mm ²	0,5mm ² - 4,0mm ²	11,3 - 12,3	1