



## 5-poliga kabelkontakter vit

### Specifikation

MÄRKSPÄNNING	400 V
MÄRKSTRÖM	20A
KODNING KONTAKTKONFIGURATION	1 - 5-pol Kraft
MATERIAL ISOLERING	PA
MATERIAL TERMINALER	Mässing
SKYDDSKLASS	IP20, IP40 ihopkopplad hona-hane
MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR	+70°C
FÄRG	Vit
HALOGENFRI	Ja

### Varianter

E-NUMMER	BESKRIVNING	ANSLUTNINGSBAR AREA	KABEL GENOMFÖRING MM	ANTAL/FÖRP
1278016	5-polig honkontakt med skruvanslutning 1,5mm <sup>2</sup>	0,5mm <sup>2</sup> - 4,0mm <sup>2</sup>	9,3 - 10,3	1
1278017	5-polig hankontakt med skruvanslutning 1,5mm <sup>2</sup>	0,5mm <sup>2</sup> - 4,0mm <sup>2</sup>	9,3 - 10,3	1
1278020	5-polig honkontakt med skruvanslutning 2,5mm <sup>2</sup>	0,5mm <sup>2</sup> - 4,0mm <sup>2</sup>	11,3 - 12,3	1
1278021	5-polig hankontakt med skruvanslutning 2,5mm <sup>2</sup>	0,5mm <sup>2</sup> - 4,0mm <sup>2</sup>	11,3 - 12,3	1