



Mkomfy 1.8 - 1-fas 230V 16A

Spisvakt med 16A Schukouttag (Radio kommunikation)

- Godkänd enligt EN50615
- Inbyggt spisuttag
- +5 års batterilivslängd
- Dubbel säkerhet: Tid & Temperatur
- Timerfunktionen kan stängas av
- Stänger automatisk av spisen efter inställd tid om knappen för fördröjd avstängning inte trycks in (kan tillfälligt förlängas)
- Slår automatisk av spisen vid för hög temperatur på spishällen
- Snabb och enkel montering, användarvänlig
- Gnistfritt relä 16A i reläboxen
- Sabotagelarm i värmevakten.

Spisvakten är en säkerhetsprodukt som övervakar spishällen. Den har en tvådelad säkerhetsfunktion: Timer och en värmevakt.

Värmevakten har inbyggt sabotagelarm.

Timerfunktionen har tidsinställning på 15-360 minuter, funktionen kan även kopplas bort. Tillfällig förlängning av inställd tid kan enkelt aktiveras.

Spisvakten består av två moduler: en värmevakt (som monteras på väggen över spisen) och ett reläboxuttag (16A Schukouttag) som spisen/hällen ansluts till.

Specifikation

SPÄNNING	230 VAC +10/-20%
MÄRKSTRÖM	16A
TIDSINSTÄLLNING	15-360min (eller OFF)

DIMENSIONERReläbox: 150x90x50mm
Värmevakt: 165x41x25mm**BATTERI**

3xAA/LR06 (beräknad livslängd +5år)

RF

868.100 Mhz / +5 dBm

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	ANTAL/FÖRP
1340230	Spisvakt mKomfy 1.8 Trådl PP 230V 16A V2	Trådlös väggmonterad värmevakt med reläbox 1-fas 16A, 16A schukouttag samt intag med 60cm sladd	1
1340231	Spisvakt mKomfy 1.8 Trådlös 230V 16A V2	Trådlös väggmonterad värmevakt med 1-fas 16A, för fast montage med 16A schukouttag	1