



Mkomfy 1.8 - 3-fas 400V 16A

Spisvakt med Perilexuttag

- Godkänd enligt EN50615
- Inbyggt spisuttag
- +5 års batterilivslängd
- Dubbel säkerhet: Tid & Temperatur
- Timerfunktionen kan stängas av
- Stänger automatisk av spisen efter inställd tid om knappen för fördröjd avstängning inte trycks in (kan tillfälligt förlängas)
- Slår automatisk av spisen vid för hög temperatur på spishällen
- Snabb och enkel montering, användarvänlig
- Gnistfria relä 3x16A i reläboxen
- Sabotagelarm i värmevakten.

Spisvakten är en säkerhetsprodukt som övervakar spishällen. Den har en tvådelad säkerhetsfunktion: Timer och en värmevakt.

Värmevakten har inbyggt sabotagelarm.

Timerfunktionen har tidsinställning på 15-360 minuter, funktionen kan även kopplas bort. Tillfällig förlängning av inställd tid kan enkelt aktiveras.

Spisvakten består av två moduler: en värmevakt (som monteras på väggen över spisen) och ett reläboxuttag (Perilex) som spisen/hällen ansluts till.

Reläboxens manöverspänning 400V, kräver endast anslutning till L1 & L2 (2-faser)

Specifikation

SPÄNNING	400 VAC +10/-20%
MÄRKSTRÖM A	16
TIDSINSTÄLLNING	15-360min (eller OFF)
DIMENSIONER	Reläbox: 193x90x50mm Värmevakt: 165x41x25mm
BATTERI	3xAA/LR06 (beräknad livslängd +5år)

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	ANTAL/FÖRP
1340226	Spisvakt mKomfy 1.8 Trådl PP 400V 16A V2	Trådlös väggmonterad värmevakt med reläbox 3-fas 16A, Perilexuttag samt intag med 60cm sladd	1
1340227	Spisvakt mKomfy 1.8 Trådlös 400V 3x16A V2	Trådlös väggmonterad värmevakt med reläbox 3-fas 16A, för fast montage med Perilexuttag	1