



SCTI Trappautomat

SCTI är en trappautomat för enkel installation.
Utformad för DIN-skena, en modul bred.
Avsedd för installation med Indoor-180-TR eller för traditionell tryckknapp.
Manuell strömställare för timer eller konstant tillslag.
Snabbanslutningsmontage för 35mm DIN-skena.
Indoor 180-TR tänds trappautomatstyrningen under en tidsperiod som kan väljas utefter rådande ljusförhållande och när rörelse upptäckts.
Förvarning av släckning vid fördröjningstid >2 min.
Användningsexempel: trappuppgångar, hallar, underjordiska parkeringshus.

Specifikation

MATNINGSSPÄNNING	230V AC \pm 10% / 50Hz
EGENFÖRBRUKNING	< 0,75W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C...+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
INSTÄLLNINGAR	Potentiometer och DIP-brytare
TIDSINSTÄLLNING	30sek - 10min
BELASTNINGSFÖRMÅGA	2300W/10A, $\cos\phi=1$ 3 eller 4-ledarkrets max. 100mA i standbyläge för strömbrytare med glimlampor
DIMENSIONER	18 x 86 x 66mm
TRYCKKNAPPS INGÅNG	1 tryckknapp
MODULBREDD	1 modul
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	FÄRG	ANTAL/FÖRP
-	92655	SCT1 Trappautomat	Vit	1